

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model       | Cena netto | Moc silnika       |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|-------------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            | Silnik trójfazowy | Euro | kW                            | hp  | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
|             |            |                   |      | H (m)                         |     |     |     |     |     |     |
| SJ1.8-10(A) | 183        | 0,25              | 0,33 | 41                            | 36  | 33  | 29  | 24  | 18  | 10  |
| SJ1.8-14(A) | 203        | 0,37              | 0,5  | 57                            | 50  | 46  | 40  | 34  | 25  | 14  |
| SJ1.8-20(A) | 235        | 0,55              | 0,75 | 82                            | 72  | 66  | 58  | 48  | 36  | 20  |
| SJ1.8-27(A) | 272        | 0,75              | 1    | 111                           | 97  | 89  | 79  | 65  | 48  | 27  |
| SJ1.8-37(A) | 337        | 1,1               | 1,5  | 152                           | 133 | 122 | 107 | 89  | 66  | 37  |

| Model       | Cena netto | Moc silnika       |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|-------------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            | Silnik trójfazowy | Euro | kW                            | hp  | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
|             |            |                   |      | H (m)                         |     |     |     |     |     |     |
| SJ2,5-7(A)  | 179        | 0,25              | 0,33 | 29                            | 27  | 25  | 23  | 21  | 19  | 9   |
| SJ2,5-10(A) | 197        | 0,37              | 0,5  | 41                            | 39  | 36  | 33  | 31  | 27  | 13  |
| SJ2,5-15(A) | 229        | 0,55              | 0,75 | 62                            | 58  | 53  | 50  | 46  | 41  | 20  |
| SJ2,5-20(A) | 263        | 0,75              | 1    | 83                            | 78  | 71  | 67  | 61  | 54  | 27  |
| SJ2,5-28(A) | 325        | 1,1               | 1,5  | 116                           | 109 | 100 | 93  | 86  | 76  | 37  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |            |             |      | H (m)                         |     |     |     |     |     |     |
| Silnik trójfazowy | Euro       | kW          | hp   | 0,3                           | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| SJ1.8-10(A)M      | 199        | 0,25        | 0,33 | 41                            | 36  | 33  | 29  | 24  | 18  | 10  |
| SJ1.8-14(A)M      | 219        | 0,37        | 0,5  | 57                            | 50  | 46  | 40  | 34  | 25  | 14  |
| SJ1.8-20(A)M      | 254        | 0,55        | 0,75 | 82                            | 72  | 66  | 58  | 48  | 36  | 20  |
| SJ1.8-27(A)M      | 291        | 0,75        | 1    | 111                           | 97  | 89  | 79  | 65  | 48  | 27  |
| SJ1.8-37(A)M      | 358        | 1,1         | 1,5  | 152                           | 133 | 122 | 107 | 89  | 66  | 37  |

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |            |             |      | H (m)                         |     |     |     |     |     |     |
| Silnik trójfazowy | Euro       | kW          | hp   | 0,3                           | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,6 |
| SJ2,5-7(A)M       | 195        | 0,25        | 0,33 | 29                            | 27  | 25  | 23  | 21  | 19  | 9   |
| SJ2,5-10(A)M      | 213        | 0,37        | 0,5  | 41                            | 39  | 36  | 33  | 31  | 27  | 13  |
| SJ2,5-15(A)M      | 248        | 0,55        | 0,75 | 62                            | 58  | 53  | 50  | 46  | 41  | 20  |
| SJ2,5-20(A)M      | 282        | 0,75        | 1    | 83                            | 78  | 71  | 67  | 61  | 54  | 27  |
| SJ2,5-28(A)M      | 346        | 1,1         | 1,5  | 116                           | 109 | 100 | 93  | 86  | 76  | 37  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |            |             |      | 0                             | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
| Silnik trójfazowy | Euro       | kW          | hp   | H (m)                         |     |     |     |     |     |
| SJ2-7(B)          | 257        | 0,37        | 0,5  | 49                            | 48  | 46  | 42  | 34  | 24  |
| SJ2-8(B)          | 269        | 0,37        | 0,5  | 56                            | 55  | 53  | 48  | 39  | 27  |
| SJ2-9(B)          | 284        | 0,55        | 0,75 | 63                            | 62  | 59  | 54  | 44  | 30  |
| SJ2-11(B)         | 306        | 0,55        | 0,75 | 77                            | 76  | 73  | 66  | 54  | 37  |
| SJ2-13(B)         | 317        | 0,75        | 1    | 91                            | 90  | 86  | 78  | 64  | 44  |
| SJ2-15(B)         | 345        | 0,75        | 1    | 105                           | 103 | 99  | 90  | 73  | 50  |
| SJ2-18(B)         | 377        | 1,1         | 1,5  | 126                           | 124 | 119 | 108 | 88  | 60  |
| SJ2-21(B)         | 405        | 1,1         | 1,5  | 147                           | 145 | 138 | 126 | 103 | 71  |
| SJ2-24(B)         | 436        | 1,5         | 2    | 168                           | 165 | 158 | 144 | 117 | 81  |
| SJ2-28(B)         | 478        | 1,5         | 2    | 196                           | 193 | 185 | 168 | 137 | 94  |
| SJ2-34(B)         | 551        | 2,2         | 3    | 238                           | 234 | 224 | 203 | 166 | 114 |

| Model             | Cena netto | Moc silnika |     | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |            |             |     | 0                             | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
| Silnik trójfazowy | Euro       | kW          | hp  | H (m)                         |     |     |     |     |     |
| SJ3-5(B)          | 253        | 0,37        | 0,5 | 36                            | 35  | 31  | 27  | 22  | 10  |
| SJ3-6(B)          | 264        | 0,37        | 0,5 | 44                            | 42  | 37  | 33  | 27  | 12  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |      |      |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|------|------|-----|-----|
|                   |            |             |      | 0                             | 0,6 | 1,2  | 1,8  | 2,4 | 3,0 |
| Silnik trójfazowy | Euro       | kW          | hp   | H (m)                         |     |      |      |     |     |
|                   |            |             |      | SJ3-7(B)                      | 277 | 0,55 | 0,75 | 51  | 49  |
| SJ3-8(B)          | 294        | 0,55        | 0,75 | 58                            | 55  | 50   | 44   | 36  | 16  |
| SJ3-9(B)          | 299        | 0,75        | 1    | 65                            | 62  | 56   | 49   | 40  | 18  |
| SJ3-11(B)         | 328        | 0,75        | 1    | 80                            | 76  | 68   | 60   | 49  | 22  |
| SJ3-13(B)         | 352        | 1,1         | 1,5  | 95                            | 90  | 81   | 71   | 58  | 26  |
| SJ3-16(B)         | 381        | 1,1         | 1,5  | 116                           | 111 | 99   | 88   | 72  | 32  |
| SJ3-18(B)         | 409        | 1,5         | 2    | 131                           | 125 | 112  | 99   | 81  | 36  |
| SJ3-22(B)         | 450        | 1,5         | 2    | 160                           | 153 | 137  | 121  | 99  | 44  |
| SJ3-26(B)         | 509        | 2,2         | 3    | 189                           | 180 | 161  | 143  | 117 | 52  |

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |      |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|
|                   |            |             |      | 0                             | 1,2 | 2,4  | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
| Silnik trójfazowy | Euro       | kW          | hp   | H (m)                         |     |      |     |     |     |
|                   |            |             |      | SJ4-4(B)                      | 252 | 0,37 | 0,5 | 29  | 27  |
| SJ4-5(B)          | 262        | 0,37        | 0,5  | 36                            | 34  | 31   | 26  | 18  | 8   |
| SJ4-6(B)          | 275        | 0,55        | 0,75 | 43                            | 40  | 37   | 32  | 22  | 9   |
| SJ4-7(B)          | 292        | 0,55        | 0,75 | 51                            | 47  | 44   | 37  | 26  | 11  |
| SJ4-8(B)          | 298        | 0,75        | 1    | 58                            | 54  | 50   | 42  | 29  | 12  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model     | Cena netto | Moc silnika |     | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |     |
|-----------|------------|-------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |            | Euro        | kW  | hp                            | 0   | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
|           |            |             |     | H (m)                         |     |     |     |     |     |
| SJ4-10(B) | 326        | 0,75        | 1   | 72                            | 67  | 62  | 53  | 37  | 16  |
| SJ4-12(B) | 351        | 1,1         | 1,5 | 87                            | 80  | 75  | 63  | 44  | 19  |
| SJ4-14(B) | 379        | 1,1         | 1,5 | 101                           | 94  | 87  | 74  | 51  | 22  |
| SJ4-16(B) | 407        | 1,5         | 2   | 116                           | 107 | 100 | 84  | 59  | 25  |
| SJ4-19(B) | 446        | 1,5         | 2   | 137                           | 127 | 118 | 100 | 70  | 30  |
| SJ4-26(B) | 688        | 2,2         | 3   | 188                           | 174 | 162 | 137 | 95  | 40  |
| SJ4-30(B) | 709        | 3           | 4   | 217                           | 201 | 187 | 158 | 110 | 47  |
| SJ4-34(B) | 735        | 3           | 4   | 246                           | 228 | 212 | 179 | 125 | 53  |
| SJ4-39(B) | 816        | 4           | 5,5 | 282                           | 261 | 243 | 206 | 143 | 61  |
| SJ4-44(B) | 830        | 4           | 5,5 | 318                           | 295 | 274 | 232 | 161 | 68  |

| Model    | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |    |     |     |
|----------|------------|-------------|------|-------------------------------|----|-----|-----|
|          |            | Euro        | kW   | hp                            | 0  | 2,4 | 4,8 |
|          |            |             |      | H (m)                         |    |     |     |
| SJ6-3(B) | 251        | 0,37        | 0,5  | 20                            | 17 | 14  | 8   |
| SJ6-4(B) | 261        | 0,37        | 0,5  | 26                            | 23 | 19  | 10  |
| SJ6-5(B) | 273        | 0,55        | 0,75 | 33                            | 29 | 24  | 13  |
| SJ6-6(B) | 291        | 0,55        | 0,75 | 39                            | 34 | 28  | 15  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model             | Cena netto | Moc silnika |     | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
|                   |            | Euro        | kW  | hp                            | 0   | 2,4 | 4,8 |
| Silnik trójfazowy |            |             |     | H (m)                         |     |     |     |
| SJ6-7(B)          | 295        | 0,75        | 1   | 46                            | 40  | 33  | 18  |
| SJ6-9(B)          | 324        | 0,75        | 1   | 59                            | 51  | 42  | 23  |
| SJ6-10(B)         | 349        | 1,1         | 1,5 | 66                            | 57  | 47  | 25  |
| SJ6-12(B)         | 376        | 1,1         | 1,5 | 79                            | 69  | 57  | 30  |
| SJ6-14(B)         | 404        | 1,5         | 2   | 92                            | 80  | 66  | 35  |
| SJ6-16(B)         | 444        | 1,5         | 2   | 105                           | 91  | 75  | 40  |
| SJ6-19(B)         | 503        | 2,2         | 3   | 125                           | 108 | 89  | 48  |
| SJ6-22(B)         | 519        | 2,2         | 3   | 144                           | 126 | 104 | 55  |
| SJ6-26(B)         | 704        | 3           | 4   | 171                           | 148 | 122 | 65  |
| SJ6-30(B)         | 734        | 3           | 4   | 197                           | 171 | 141 | 75  |
| SJ6-34(B)         | 807        | 4           | 5,5 | 223                           | 194 | 160 | 85  |
| SJ6-38(B)         | 870        | 4           | 5,5 | 249                           | 217 | 179 | 95  |

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |    |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|----|-----|-----|
|                   |            | Euro        | kW   | hp                            | 0  | 3,6 | 7,2 |
| Silnik trójfazowy |            |             |      | H (m)                         |    |     |     |
| SJ8-4(B)          | 271        | 0,55        | 0,75 | 26                            | 21 | 17  | 6   |
| SJ8-5(B)          | 288        | 0,55        | 0,75 | 32                            | 26 | 21  | 8   |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model             | Cena netto | Moc silnika |     | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |
|-------------------|------------|-------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
|                   |            | Euro        | kW  | hp                            | 0   | 3,6 | 7,2 |
| Silnik trójfazowy |            |             |     | H (m)                         |     |     |     |
| SJ8-6(B)          | 294        | 0,75        | 1   | 39                            | 32  | 25  | 10  |
| SJ8-8(B)          | 342        | 1,1         | 1,5 | 52                            | 42  | 34  | 13  |
| SJ8-9(B)          | 364        | 1,1         | 1,5 | 58                            | 48  | 38  | 15  |
| SJ8-11(B)         | 383        | 1,5         | 2   | 71                            | 58  | 47  | 18  |
| SJ8-13(B)         | 426        | 1,5         | 2   | 84                            | 69  | 55  | 21  |
| SJ8-15(B)         | 477        | 2,2         | 3   | 97                            | 79  | 63  | 24  |
| SJ8-17(B)         | 1047       | 2,2         | 3   | 109                           | 90  | 72  | 28  |
| SJ8-36(B)         | 1047       | 5,5         | 7,5 | 232                           | 191 | 152 | 58  |

| Model              | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    |            | Euro        | kW   | hp                            | 0   | 0,6 | 1,2 | 2,4 |
| Silnik jednofazowy |            |             |      | H (m)                         |     |     |     |     |
| SJ2-7(B)M          | 273        | 0,37        | 0,5  | 49                            | 48  | 46  | 34  | 24  |
| SJ2-8(B)M          | 285        | 0,37        | 0,5  | 56                            | 55  | 53  | 39  | 27  |
| SJ2-9(B)M          | 303        | 0,55        | 0,75 | 63                            | 62  | 59  | 44  | 30  |
| SJ2-11(B)M         | 324        | 0,55        | 0,75 | 77                            | 76  | 73  | 54  | 37  |
| SJ2-13(B)M         | 336        | 0,75        | 1    | 91                            | 90  | 86  | 64  | 44  |
| SJ2-15(B)M         | 364        | 0,75        | 1    | 105                           | 103 | 99  | 73  | 50  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B)– pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model              | Cena netto | Moc silnika |     | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    |            |             |     | 0                             | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,0 |
| Silnik jednofazowy | Euro       | kW          | hp  | H (m)                         |     |     |     |     |
| SJ2-18(B)M         | 398        | 1,1         | 1,5 | 126                           | 124 | 119 | 88  | 60  |
| SJ2-21(B)M         | 426        | 1,1         | 1,5 | 147                           | 145 | 138 | 103 | 71  |
| SJ2-24(B)M         | 460        | 1,5         | 2   | 168                           | 165 | 158 | 117 | 81  |
| SJ2-28(B)M         | 502        | 1,5         | 2   | 196                           | 193 | 185 | 137 | 94  |
| SJ2-34(B)M         | 577        | 2,2         | 3   | 238                           | 234 | 224 | 166 | 114 |

| Model              | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    |            |             |      | 0                             | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| Silnik jednofazowy | Euro       | kW          | hp   | H (m)                         |     |     |     |     |
| SJ3-5(B)M          | 269        | 0,37        | 0,5  | 36                            | 35  | 31  | 22  | 10  |
| SJ3-6(B)M          | 280        | 0,37        | 0,5  | 44                            | 42  | 37  | 27  | 12  |
| SJ3-7(B)M          | 296        | 0,55        | 0,75 | 51                            | 49  | 43  | 31  | 14  |
| SJ3-8(B)M          | 313        | 0,55        | 0,75 | 58                            | 55  | 50  | 36  | 16  |
| SJ3-9(B)M          | 318        | 0,75        | 1    | 65                            | 62  | 56  | 40  | 18  |
| SJ3-11(B)M         | 346        | 0,75        | 1    | 80                            | 76  | 68  | 49  | 22  |
| SJ3-13(B)M         | 373        | 1,1         | 1,5  | 95                            | 90  | 81  | 58  | 26  |
| SJ3-16(B)M         | 402        | 1,1         | 1,5  | 116                           | 111 | 99  | 72  | 32  |
| SJ3-18(B)M         | 433        | 1,5         | 2    | 131                           | 125 | 112 | 81  | 36  |



Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B)– pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model              | Cena netto | Moc silnika |    | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------|----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    |            |             |    | 0                             | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| Silnik jednofazowy | Euro       | kW          | hp | H (m)                         |     |     |     |     |
| SJ3-22(B)M         | 474        | 1,5         | 2  | 160                           | 153 | 137 | 99  | 44  |
| SJ3-26(B)M         | 535        | 2,2         | 3  | 189                           | 180 | 161 | 117 | 52  |
| SJ3-30(B)M         | 653        | 2,2         | 3  | 218                           | 208 | 186 | 135 | 60  |

| Model              | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    |            |             |      | 0                             | 1,2 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
| Silnik jednofazowy | Euro       | kW          | hp   | H (m)                         |     |     |     |     |
| SJ4-4(B)M          | 268        | 0,37        | 0,5  | 29                            | 27  | 21  | 15  | 6   |
| SJ4-5(B)M          | 278        | 0,37        | 0,5  | 36                            | 34  | 26  | 18  | 8   |
| SJ4-6(B)M          | 294        | 0,55        | 0,75 | 43                            | 40  | 32  | 22  | 9   |
| SJ4-7(B)M          | 311        | 0,55        | 0,75 | 51                            | 47  | 37  | 26  | 11  |
| SJ4-8(B)M          | 316        | 0,75        | 1    | 58                            | 54  | 42  | 29  | 12  |
| SJ4-10(B)M         | 345        | 0,75        | 1    | 72                            | 67  | 53  | 37  | 16  |
| SJ4-12(B)M         | 372        | 1,1         | 1,5  | 87                            | 80  | 63  | 44  | 19  |
| SJ4-14(B)M         | 400        | 1,1         | 1,5  | 101                           | 94  | 74  | 51  | 22  |
| SJ4-16(B)M         | 431        | 1,5         | 2    | 116                           | 107 | 84  | 59  | 25  |
| SJ4-19(B)M         | 470        | 1,5         | 2    | 137                           | 127 | 100 | 70  | 30  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model              | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |     |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                    |            | Euro        | kW   | hp                            | 0   | 2,4 | 4,8 | 6,0 |
| Silnik jednofazowy |            |             |      | H (m)                         |     |     |     |     |
| SJ6-3(B)M          | 267        | 0,37        | 0,5  | 20                            | 17  | 14  | 11  | 8   |
| SJ6-4(B)M          | 277        | 0,37        | 0,5  | 26                            | 23  | 19  | 15  | 10  |
| SJ6-5(B)M          | 292        | 0,55        | 0,75 | 33                            | 29  | 24  | 19  | 13  |
| SJ6-6(B)M          | 309        | 0,55        | 0,75 | 39                            | 34  | 28  | 22  | 15  |
| SJ6-7(B)M          | 314        | 0,75        | 1    | 46                            | 40  | 33  | 26  | 18  |
| SJ6-9(B)M          | 343        | 0,75        | 1    | 59                            | 51  | 42  | 33  | 23  |
| SJ6-10(B)M         | 370        | 1,1         | 1,5  | 66                            | 57  | 47  | 37  | 25  |
| SJ6-12(B)M         | 397        | 1,1         | 1,5  | 79                            | 69  | 57  | 45  | 30  |
| SJ6-14(B)M         | 429        | 1,5         | 2    | 92                            | 80  | 66  | 52  | 35  |
| SJ6-16(B)M         | 468        | 1,5         | 2    | 105                           | 91  | 75  | 59  | 40  |
| SJ6-19(B)M         | 529        | 2,2         | 3    | 125                           | 108 | 89  | 70  | 48  |
| SJ6-22(B)M         | 545        | 2,2         | 3    | 144                           | 126 | 104 | 82  | 55  |

Wykonanie stal AISI 304 + POM

(A) - pompy o średnicy 3" (B) – pompy o średnicy 4"

M – silnik jednofazowy, cena zawiera skrzynkę rozruchową z zabezpieczeniem

| Model             | Cena netto | Moc silnika |      | Wydajność (m <sup>3</sup> /h) |    |     |     |
|-------------------|------------|-------------|------|-------------------------------|----|-----|-----|
|                   |            | Euro        | kW   | hp                            | 0  | 3,6 | 7,2 |
| Silnik trójfazowy |            |             |      | H (m)                         |    |     |     |
| SJ8-4(B)M         | 290        | 0,55        | 0,75 | 26                            | 21 | 17  | 6   |
| SJ8-5(B)M         | 307        | 0,55        | 0,75 | 32                            | 26 | 21  | 8   |
| SJ8-6(B)M         | 313        | 0,75        | 1    | 39                            | 32 | 25  | 10  |
| SJ8-8(B)M         | 362        | 1,1         | 1,5  | 52                            | 42 | 34  | 13  |
| SJ8-9(B)M         | 385        | 1,1         | 1,5  | 58                            | 48 | 38  | 15  |
| SJ8-11(B)M        | 408        | 1,5         | 2    | 71                            | 58 | 47  | 18  |
| SJ8-13(B)M        | 450        | 1,5         | 2    | 84                            | 69 | 55  | 21  |
| SJ8-15(B)M        | 504        | 2,2         | 3    | 97                            | 79 | 63  | 24  |